



Guía Rápida de Instalación




Inspeccione.

Antes de la instalación y carga del equipo, inspeccione por favor el UPS.

Asegúrese de que ningún elemento contenido en el empaque se encuentre dañado. En caso que se encuentre dañado diríjase al punto de venta donde lo adquirió con el encargado.

¿Que hay en la caja?

Debe incluir los siguientes elementos:

1 Regulador de Voltaje Smartbitt
Manual de usuario
Póliza de garantía




Conecte.

Mantenga presionado el interruptor de encendido durante 3 segundos para encender o apagar el equipo.

Enchufe sus aparatos electrónicos a los receptáculos de salida que se encuentran en el panel trasero del No Break (UPS). Al momento de encender el No Break (UPS) los dispositivos conectados a él estarán protegidos.

Conecte el cable de la línea telefónica a la entrada “IN” en el panel trasero de su UPS. Conecte desde la salida “OUT” el modem o teléfono por medio de otro cable de línea telefónica.

**APLICA SOLO MODELOS CON PUERTO RJ11.*



Disfrute.

En horabuena! su Regulador está listo para trabajar.

Desde ahora sus equipos electrónicos y de computo están protegidos ante altos y bajos voltajes y supresión de picos.

Si tiene dudas del funcionamiento, especificaciones y otras indicaciones importantes consulte el manual de usuario adjunto en esta caja, si necesita un respaldo digital, puede accesar a nuestro sitio web y descargar la documentación.

Gracias por adquirir productos Smartbitt.




Instale su regulador en una pared.

La unidad puede ser montada sobre una superficie plana vertical, hay dos formas de instalar el equipo en este tipo de superficie, vertical u horizontalmente.





Dibuje.

Use una regla para dibujar una línea recta de 140 mm, vertical u horizontalmente dependiendo de la instalación deseada.



Marque.

Marque la pared con algún objeto puntiagudo donde deberá ir el centro de cada uno de los soportes para montaje.

Coloque.

En las marcas realizadas, colocar 2 clavos/tornillos asegurándose de estar firmemente colocados. Monte la unidad sobre los soportes para montaje ubicados en la parte inferior del equipo.